

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 09:45

Link do produktu: <https://www.mefistofishing.pl/daiwa-castizm-feeder-25-qd-p-2648.html>



Daiwa CAST'IZM FEEDER 25 QD

Cena	899,00 zł
Cena poprzednia	1 239,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Link do strony producenta:

<https://www.daiwasports.pl/produkt/castizm-feeder-25-qd/>

Daiwa CASTIZM FEEDER 25 QD



Cast'izm Feeder 25 QD, konstrukcja tego nowego kołowrotka przeznaczonego dla wędkarzy feeder'owych, jest bardzo kompaktowa ale z wydajnością Big Pit - aby umożliwić jak najlepsze osiągi wyrzutowe!

Zakres posuwu szpuli wynosi tu 25mm a sama płytka stożkowa szpula LC (Long Cast) ma średnicę 65mm. Mniejsze obroty zwalniania linki pozwalają na mniejsze zużycie energii. Dodatkowo nowa szpula LC posiada podwójny profil, uformowany w specjalny sposób, tak aby w jeszcze większym stopniu ograniczyć tarcie linki i jej płynne uwalnianie, ale równocześnie nadal utrzymać pełną kontrolę. To wszystko powoduje zwiększenie dystansu wyrzutowego o kolejne 5%.

Siła hamowania 12kg pozwala na gotowość w każdej sytuacji nawet w walce z większymi okazami.

Przełożenie 4.7:1 gwarantuje duży zapas mocy, a jednocześnie utrzymuje zwijanie na poziomie 96cm na jeden obrót korbki.

HIP - High Impact Line Clip (klips na żytkę) pozwala na kontrolę odległości natomiast przełączanie między wolnym biegiem szpuli a hamulcem jest łatwiejsze dzięki systemowi hamulcowemu QD - Quick Drag.

Aluminiowa korbka, obrobiona maszynowo z dużym miękkim uchwytem w kształcie litery T, idealnie pasuje do nowoczesnej i zgrabnej bryły kołowrotka.

- ▶ Obudowa ZAION®
- ▶ 4 Łożyska kulkowe
- ▶ AIR ROTOR®
- ▶ Przekładnia DIGIGEAR® II
- ▶ QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- ▶ Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- ▶ Silent Oscillation® System
- ▶ Aluminiowa szpula LC do dalekich rzutów
- ▶ 25mm zakres posuwu szpuli
- ▶ Frezowana CNC aluminiowa korbka
- ▶ Uchwyt korbki Soft-Touch
- ▶ Rolka prowadząca Twist Buster® II
- ▶ Klips na żytkę HIP®
- ▶ Kabłąk zamykany ręcznie

prędkość - 4,2
waga - 132 g/m
prędkość - 0,28 m/s - 100 m
długość maksymalnej linki (z obracaną korbką) - 98 cm
długość szpuli - 65



